

FICHA TÉCNICA

FILTRO Ref. 124600000 – UP3 A2B2E2K2HgCOP3R D



Descripción del Producto:

Filtro antigás modelo UP3 A2B2E2K2HgCOP3RD con conexión a rosca EN148-1 apto para utilizar en ambientes tóxicos donde se encuentren gases de tipo orgánico con punto de ebullición superior a 65°C., vapores inorgánicos, Anhídrido sulfuroso (SO₂), Amoniacó y sus derivados orgánicos, Vapores de Mercurio, Monóxido de carbono (CO), Polvo tóxico, humo y neblinas.

No utilizar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferior al 17% en Volumen, o en presencia de tóxicos diferentes a los indicados.

Descripción de Componentes:

El color identificativo es el Marrón-Gris-Amarillo-Verde-Rojo-Negro- Blanco.

Conexión a rosca unificada EN148-1 o RD40 compatible con Mascaras de referencias: TR82, TR2002, 3000C

Empaquetado en caja de 1ud.

Peso: 430g

Caducidad: 5 años en su envase original. T -20°C a +50°C con humedad relativa 80% máx.

Homologaciones y Certificados:

Clase 2 Clase 3 P D- EN14387:2004+A1:2008 / EN143:2000+A1:2006 / DIN 58620 para CO